



ISO 9001
KONFORMITÁS
01-T1208/2010-00823

VILLBEK KFT.

,VK-MA-AL 600/210,

EGYSZEMÉLYES ÉS KÉTSZEMÉLYES ÁLLÓSZERKEZETEK KIS CSÚCSHÚZÁSÚ VASBETON OSZLOPOKHOZ

Műszaki ismertető és Használati utasítás



Az eszköz használata előtt
figyelmesen olvassa el
a kezelési utasítást!



A használati kártyába való beírásokat az a munkahely felelős, ahol a tárgyú eszközt használják.

A használati kártyát ki kell tölteni az eszköz első használatba való kiadását megelőzően.

A védő felszerelés használati kártyájába be kell írni a rá vonatkozó összes információt (megnevezés, gyártási szám, a vásárlás és használatbavétel időpontját, a használati nevet, információkat a javításokról és az átvizsgálásokról valamint a használatból való kivonásról). A használati kártyát a munkahelyen a védőeszközökért felelős személy tölti ki.

Olyan egyéni védőfelszerést nem szabad használni, amely nem rendelkezik a kitöltött használati kártyával.

HASZNÁLATI KÁRTYA

AZ ESZKÖZ MEGNEVEZÉSE	KAT. SZÁM
AZ ESZKÖZ GYÁRTÁSI SZÁMA	GYÁRTÁS IDŐPONTJA
A HASZNÁLÓ NEVE	A HASZNÁLATRA KIADÁS IDŐPONTJA
A VASARLAS IDŐPONTJA	

MŰSZAKI ÁTVIZSGÁLÁSOK /A VIZSGÁLÓ SZERV TÖLTI KI/

	AZ ÁTVIZSGÁLÁS IDŐPONTJA	AZ ÁTVIZSGÁLÁS VAGY JAVÍTÁS ELVÉGZÉSÉNEK ELŐZMÉNYEI	AZ ÉSZREVETT MEGHIBÁSODÁSOK ELVÉGZETT JAVÍTÁSOK, EGYEB MEGJEGYZÉSEK	A KÖVETKEZŐ ÁTVIZSGÁLÁS IDŐPONTJA	A FELELŐS SZEMÉLY ALÁÍRÁSA
1					
2					
3					
4					
5					

ISO 9001
KONFORMITÁS

01-T1208/2010-00823

Gyártó és szerviz:

VILLBEK Kft.

6728 Szeged, Kühörtér 4

Tel.:62/464-371 Fax:62/473-087

E-mail:villbek@villbek.hu

www.villbek.hu



MŰSZAKI ISMERTETŐ

VK-MA-AL 600/210

Terhelhetősége: Egy személy folyamatos tartózkodására alkalmas
Tömege: 2,9 kg
Befoglaló méretei: 600X210 mm
Anyaga: ötvözött alumínium
Szabvány: MSZ EN 795:1997

Mindegyik típusnál a szerelő lábának oldalirányú lecsúszása minkét oldalon gátolva, valamint a taposórész mintázata csúszásgátló.

Alkalmazási terület:

Az állószerkezet alkalmasak kis csúcshúzású áttört gerincű vasbeton oszlopokon a szerelő lábának biztonságos és kényelmes alátámasztására a munkahelyzet elfoglalásakor.

A HASZNÁLATÁRA VONATKOZÓ FŐ SZABÁLYOK

- ✎ a felszerelést csak az erre kiiktatott személy használhatja.
- ✎ a felszerelést nem használhatják azok a személyek, akiknek az egészségi állapota befolyásolhatja a eszköz előírt használatát
- ✎ tilos a felszerelés mindennemű átalakítása (változtatása) a gyártó írásbeli engedélye nélkül.
- ✎ a felszerelés mindennemű javítását csak a gyártója vagy az erre kijelölt meghatalmazottja végezheti.
- ✎ a felszerelést csak a rendeltetésének megfelelően szabad használni.
- ✎ Időszakosan ellenőrizze a kötések és az elemek egymáshoz való illesztését, hogy elkerülje az elemek kilazulását vagy szétkötését.
- ✎ mindenkor használat előtt a felszerelést alaposan át kell nézni, ellenőrizze annak állapotát és helyes működését.
- ✎ átvizsgálás közben ellenőrizni kell a felszerelés minden elemét, különös tekintettel a bármilyen jellegű meghibásodásokra, túlzott elhasználódásra, korrózióra, kopásokra, vágásokra valamint a helytelen működésre.
- ✎ A termék időszakos felülvizsgálatát 6 havonta a gyártó vagy a gyártó által kiiktatott és feljogosított személy végezheti
- ✎ Alapossággal ellenőrizni kell a felszerelés minden elemét, különös tekintettel a bármilyen jellegű meghibásodásokra, túlzott elhasználódásra, korrózióra, kopásokra, vágásokra valamint a helytelen működésre.
- ✎ rendszeres időszakos átvizsgálásoknak alapvető jelentősége van a felszerelés állapota és a használó biztonsága szempontjából.
- ✎ **mászás közben és a munkaállás használatakor szükséges a zuhanás gátló használata (ajánlott a sönktöteles zuhanás gátló)**

Az állószerkezet használata:

Az állószerkezet felhelyezése beillesztése az oszlopfuratba

A rögzítéshez először a rögzítőcsap forgató karját vízszintesen magunk felé kell fordítani.

Ebben a helyzetben a megfelelő furatpáron keresztül a csapot ütközésig be kell tolni az áttörésbe vagy

az oszlop furatba. Ezt követően a forgatókart lefelé kell fordítani, miáltal a csapon lévő alátét befordul az állvány falára hegesztett lemezprofilba és meggátolja a csap véletlen kicsúszását.



A munkahelyzet elfoglalása

