



## VK-SÖNT-04

Típus:	VK-SÖNT-04
Névleges feszültség:	380-420 V, 50 Hz
Maximális feszültség:	750V
Névleges áram:	60 A
Rövidzárlati kikapcsoló határáram (I <sub>cu</sub> ):	36 kA (400V/50Hz)
Rövidzárlatvédelem:	0,2 s
Kialakítás:	kültéri, IP65,
Üzemi hőmérséklet:	-5~+40 C°
Túlterhelés-kioldó:	160 A
Késleltetés nélküli rövidzárlkioldó:	10 A
Villamos élettartam:	1000
Mechanikus élettartam:	7000
Kábel, vezeték tulajdonságok:	hajlékony, árnyékolatlan
Erek száma:	1
Vezető névleges keresztmetszet:	10 mm <sup>2</sup>
Ér anyaga:	réz
Szigetelés típusa:	kettős szigetelés
Érszigetelés anyaga:	extrudált EI 4 típusú (EPR)gumi-anyagkeverék
Készülékház anyaga:	üvegszál erősítésű kompozit
Ér felépítés:	sodrott
Erenkénti terhelhetőség:	60 A
Garancia:	2 év

### **Vonatkozó szabványok:**

Kisfeszültségű kapcsoló- és vezérlőkészülékek. 1. rész: Általános szabályok EN 60947-1

Kisfeszültségű kapcsoló- és vezérlőkészülékek. 2. rész: Megszakítók EN 60947-2  
lángállóság: EN 60332-1-2