



VK-TR-C-9000/R teleszkópos kezelőrúd

A kezelőrudak anyaga üvegszálalás műgyanta, a legkisebb átmérőjű elem villamosan szigetelt, zárt cellás PU habbal töltött. Alkalmasak kis-, közép- és nagyfeszültségű hálózatokon különböző eszközök, készülékek (rövidre zárók, feszültségkémlélők, tisztítóeszközök, stb.) használatára. A teleszkópos rudak elemeit kihúzott állapotban rugós zárógombok rögzítik.

Összecsukott állapotban alkalmasak gépkocsival történő szállításra. Az eltérő fejkiképzések lehetővé teszik, hogy a felhasználó a számára legkedvezőbb módon csatlakoztassa a kezelőrúdhoz a különböző eszközöket.

Származási hely: Magyarország

Szabványok: MSZ EN 60832:2000, MSZ EN 62193:2004

Számozott kihúzott elemek	Un (kV) Névleges feszültségtartomány
1. és 2.	0-132
1; 2. és 3.	0-132
1; 2; 3 és 4.	0-300
1; 2; 3; 4; és 5.	0-400
1; 2; 3; 4; 5 és 6.	0-400
1; 2; 3; 4; 5; 6 és 7.	0-400
Termékkód	536503

