VK-TR-1500 Kezelőrúd

Műszaki leírás:

A villamosan szigetelt kezelőrudak anyaga üvegszálas műgyanta, a legkisebb átmérőjű elem zárt cellás PU habbal töltött.
Alkalmasak kis-, közép- és nagyfeszültségű hálózatokon különböző eszközök, készülékek (rövidre zárók, feszültségkémlelők, tisztítóeszközök, stb.) használatára. A teleszkópos rudak elemeit kihúzott állapotban rugós zárógombok rögzítik. Összecsukott állapotban alkalmasak gépkocsival történő szállításra megfelelő védőtasakban, illetve gépkocsi tetőcsomagtartón zárt dobozban.
Az eltérő fejkiképzések lehetővé teszik, hogy a felhasználó a számára legkedvezőbb módon csatlakoztassa a kezelőrúdhoz a különböző eszközöket.

A teleszkópos kezelőrudak típusát és a rúdfej kiképzését a következő táblázat tartalmazza.

Kezelőrúdtípusok és rúdfej kialakítások | 1500 mm hosszúak					EN 62193	EN 60855	EN 60832
Típus	Termékkód	Névleges feszültség (kV)	Üzemi hossz (mm)	Szállítási hossz (mm)	Rúdelemek száma	Súly (g)	Fej kialakítás
VK-TR-1500	526310	36	1500	790	3	930	
VK-TR-C-1500	526300	36	1500	790	3	970	
VK-TR-B-1500	526320	36	1500	790	3	1000	