



4000 mm-es teleszkópos kezelőrúd

Műszaki leírás:

A kezelőrudak anyaga üvegszálalás műgyanta, a legkisebb átmérőjű elem PU habbal töltött. Alkalmassak kis-, közép- és nagyfeszültségű hálózatokon különböző eszközök, készülékek (rövidre zárók, feszültségkémlélők, tisztítóeszközök, stb.) használatára. A teleszkópos rudak elemeit kihúzott állapotban rugós zárógombok rögzítik. Összecsukott állapotban alkalmasak gépkocsival történő szállításra. Az eltérő fejkiképzések lehetővé teszik, hogy a felhasználó a számára legkedvezőbb módon csatlakoztassa a kezelőrúdhoz a különböző eszközöket. A teleszkópos kezelőrúd típusait és a rúdfej kiképzéseket a következő táblázatok tartalmazzák.



Kezelőrúd típusok és rúdfej kialakítások 1500 mm hosszúak EN 60832 CE							
Típus	Termékkód	Névleges feszültség(kV)	Üzemi hossz (mm)	Szállítási hossz (mm)	Rúdelemek száma	Súly (g)	Fej kialakítás
VK-TR-C-4000	536200	120	4000	1600	3	2000	
VK-TR-B-4000	536220	120	4000	1600	3	2030	
VK-TR-U-4000	546506	120	4000	1600	3	2195	