




## VK-TR-C-6000 Kezelőrúd

### Termék leírás:

A villamosan szigetelt kezelőrudak anyaga üvegszálal műgyanta, a legkisebb átmérőjű elem zárt cellás PU habbal töltött. Alkalmasak kis-, közép- és nagyfeszültségű hálózatokon különböző eszközök, készülékek (rövidre zárók, feszültségkémlők, tisztítóeszközök, stb.) használatára. A teleszkópos rudak elemeit kihúzott állapotban rugós zárógombok rögzítik. Összecsukott állapotban alkalmasak gépkocsival történő szállításra megfelelő védőtasakban, illetve gépkocsi tetőcsomagtartón zárt dobozban. Az eltérő fejkiképzések lehetővé teszik, hogy a felhasználó a számára legkedvezőbb módon csatlakoztassa a kezelőrúddhoz a különböző eszközöket.

A teleszkópos kezelőrúd típusát és a rúdfej kiképzését a következő táblázat tartalmazza.



Kezelőrúdtípusok és rúdfej kialakítások   6000 mm hosszúak					EN 62193	EN 60855	EN 60832
Típus	Termékkód	Névleges feszültség (kV)	Üzemi hossz (mm)	Szállítási hossz (mm)	Rúdelemek száma	Súly (g)	Fej kialakítás
VK-TR-C-6000 + tasak	V536402	132	6000	1890	4	3400	