



VK-TR-C-2000 Kezelőrúd

A villamosan szigetelt kezelőrudak anyaga üvegszálalás műgyanta, a legkisebb átmérőjű elem zárt cellás PU habbal töltött. Alkalmaskis-, közép- és nagyfeszültségű hálózatokon különböző eszközök, készülékek (rövidre zárók, feszültségkémlelők, tisztítóeszközök, stb.) használatára. A teleszkópos rudak elemeit kihúzott állapotban rugós zárógombok rögzítik. Összecsukott állapotban alkalmasak gépkocsival történő szállításra megfelelő védőtasakban, illetve gépkocsi tetőcsomagtartón zárt dobozban. Az eltérő fejkiképzések lehetővé teszik, hogy a felhasználó a számára legkedvezőbb módon csatlakoztassa a kezelőrúddhoz a különböző eszközöket.

A teleszkópos kezelőrúd típusát és a rúdfej kiképzését a következő táblázat tartalmazza.



Kezelőrúdtípusok és rúdfej kialakítások 2000 mm hosszúak				EN 62193	EN 60855	EN 60832	
Típus	Termékkód	Névleges feszültség (kV)	Üzemi hossz (mm)	Szállítási hossz (mm)	Rúdelemek száma	Súly (g)	Fej kialakítás
VK-TR-C-2000	546400	36	2000	1170	2	1080	