



## S - 50 Universal Cutter



### S - 50 Universal Cutter (vágóeszköz)

Az S-50 egykezes univerzális vágóeszköz szabadalmaztatott szerkezettel rendelkezik cserélhető vágópofákkal. Ebből új lehetőségek adódnak, mivel különleges vágási igény esetén optimális anyagot/ megfelelő vágópofa formát lehet kialakítani. Ezzel a szerszámmal átvágható az acélköpenyes/ acélpáncélozású sodronyok, kábelek és tömlők minden típusa. Az elhasználódáskor, vagy a követelmények megváltozásakor elegendő a vágópofák cseréje. Az új 12/14 mm széles meghajtás a magas terhelésnek is ellenáll. A hajtókar dupla tűgörgős csapágyazású.

**S-50 Universal Cutter** megr. sz.: 50.000

hosszúság/szélesség/mélység: 230 mm/100 mm/46 mm; tömeg: 1140 g

*Szállítás a vágópofákkal és a tisztítófésűvel együtt.*

**Nikkelezett kivitel** megr. sz.: 50.001

*A műszaki adatok azonosak, mint a feljebb feltüntetett termék esetén*

#### Vágópofák

B típus megr. sz.: 50 055 C típus megr. sz.: 50 060

S típus megr. sz.: 50 050 S1 típus megr. sz.: 50 051 S2 típus megr. sz.: 50 052

hosszúság/szélesség/mélység: 63 mm/45 mm/6 mm; tömeg: 50 g

**Hordtáska** megr. sz.: 50.020

hosszúság/szélesség/mélység: 350 mm/170 mm /50 mm;  
tömeg: 200 g

**Koffer** megr. sz.: 50.021

hosszúság/szélesség/mélység: 255 mm/210 mm/57 mm; tömeg: 140 g

**Tisztítófésű** megr. sz.: 50.019

hosszúság/szélesség/mélység: 85 mm/55 mm/0,8 mm; tömeg: 10 g

**Komplett készlet** megr. sz.: 50.010

S-50 Universal Cutter, B, C, S, S1 és S2 típusú elemek, tisztítófésű, választható koffer vagy hordtáska



Fésű  
megr. sz.: 50.019



Nikkelezett kivitel  
megr. sz.: 50.001



Koffer  
megr. sz. 50.021



Hordtáska  
megr. sz.: 50.020



Tartók: kék/piros/sárga/fekete  
szín feltüntetésé

6728

Szeged

Vágány utca 15.  
Magyarország

Tel: 06-62/553-650, 464-371

Fax: 06-62/473-087

Mobil: 06-30/435-0795

Levelezési cím: 6701 Szeged, Pf. 480

Villbek Kft.

web: [www.villbek.hu](http://www.villbek.hu)

mail: [villbek@villbek.hu](mailto:villbek@villbek.hu)





## Vágópofák az S-50 univerzális vágóeszköz számára



B típus megr. sz.: 50.055

B vágópofa			
Alkalmazás	Keresztmetszet	Átmérő	Szerkezet
AL / CU	150 mm <sup>2</sup>	30 mm	
Rugalmas acélsodronyok	70 mm <sup>2</sup>	12 mm	
Sodronyos önhordó kábele	70 / 300 mm <sup>2</sup>	12 / 30 mm	8 típus
ACSR DIN 48 204		11,7 mm	7 / 1,44 mm



C típus megr. sz.: 50.060

C vágópofa			
Alkalmazás	Keresztmetszet	Átmérő	Szerkezet
AL / CU	350 mm <sup>2</sup>	50 mm	

*Tiszta vágás és minimális kézerő nagy keresztmetszeteknél, megfelel a nagyrugalmasságú vezetékek számára; nem megfelelő acélhoz*



S típus megr. sz.: 50.050

S univerzális vágópofa			
Alkalmazás	Keresztmetszet	Átmérő	Szerkezet
AL / CU	350 mm <sup>2</sup>	50 mm	
Rugalmas acélsodronyok	95 mm <sup>2</sup>	16 mm	
Kábel lágy acélköpennyel	240 mm <sup>2</sup>	50 mm	

*Tiszta vágás és minimális kézerő.*



S1 típus megr. sz.: 50.051

S1 univerzális vágópofa / kék			
Alkalmazás	Keresztmetszet	Átmérő	Szerkezet
AL / CU	300 mm <sup>2</sup>	50 mm	
Rugalmas acélsodronyok	95 mm <sup>2</sup>	14 mm	
NIRO sodronyok		8 mm	19 / 1
ACSR DIN 48 204	150/25 mm <sup>2</sup>	20 mm	7 / 2,1 mm
Acélpáncélozású tömlő		50 mm	

*Vágás enyhe éllel, fokozott kézerő, ismertető szín: kék*



S2 típus megr. sz.: 50.052

S2 univerzális vágópofa			
Alkalmazás	Keresztmetszet	Átmérő	Szerkezet
AL / CU	200 mm <sup>2</sup>	50 mm	
Rugalmas acélsodronyok	95 mm <sup>2</sup>	14 mm	
NIRO kötelek		8 mm	19 / 1 mm
ACSR DIN 48 204	300/50 mm <sup>2</sup>	24,5 mm	7 / 2,67 mm
Acélpáncélozású tömlő		50 mm	
Szerkezeti acél		10 mm	Teljes anyag
235JR+AR			
Csavarok		8 mm	szilárdság: 8.8

*Vágás enyhe éllel, fokozott kézerő.*

