



Egyes (szingli) terelőkerék

A Terelőkerék egy „héz öntött” alumínium ötvözetű kerékből áll, amelyet golyóscsapággal láttak el. A kerékhórony nylonból, vagy alumíniumból készült cserélhető szegmensekkel ki van béleelve. A keret horganyzott acélból készül, szabványos forgókapcsos, villás csatlakozási lehetőséggel (T).

Kérésre készülhet:

rögzített (fix) csatlakozóval ©

forgó horoggal (H), (csak a 025/1... és 025/2... modellek esetében).

Model	A	B	C	D	E	F	G	H	I	Terhelés (kN)	Tömeg (kg)	PIVOT (rögzítő) csavar (M...)
025/1/...	300	230	38	21	12	420	155	135	25	20	5	14
025/2/...	440	350	48	21	12	559	164	155	25	20	10	16
025/5/...	620	500	68	30	16	834	274	202	27	33	23	10
025/3/...	755	650	68	30	16	969	274	203	27	40	29	14
025/3L/...	755	650	95	41	18	1005	300	131	27	40	64	14
025/4/...	890	800	68	30	16	1104	274	202	27	40	37	14
025/4L/...	910	800	95	41	18	1173	333	245	27	40	42,5	14
025/6L/...	1110	1000	95	41	20	1400	356	250	33	60	55	14
025/6L/...	1110	1000	95	41	20	1400	325	250	33	60	55	14
025/7L/...	1350	1200	130	36	24	1639	379	287	-	100	116	14

